



Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50

- RENVOOI**
Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven
- ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
- Aansluitpunt 1 fase, n.l. en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgezonderd (doos in mk)
 - Aansluitpunt niet bedraad
 - Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgezonderd
 - Aansluitpunt TV
 - Aansluitpunt DATA
 - Deurbel
 - Centraal aardpunt
 - Centraaldoos tbv verlichting
 - Dakdräger
 - Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos
 - Aansluitpunt tbv armatuur op wand
 - Roommelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
 - Schakelaar, 1-polig
 - Schakelaar, serie
 - Schakelaar, wissel
 - Schakelaar, wissel, 2-voudige uitvoering
 - Schakelaar, wissel/enkeelpolig
 - Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
 - Schakelaar naar wp (1 fase)
 - Na-regeling (n)
 - Balievoeler (N-NO zijde schaduwrij)
 - Verdelinrichting
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
 - Wandcontactdoos met wisselschakelaar
 - Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv formis
 - Wandcontactdoos, perlex, nv 230V, WP 400V
 - PV Dakdoorvoer l.b.v. PV
 - Ruimte-reservering omvormer PV-installatie
 - PV-paneel
 - PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
 - aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening
- CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE**
- hwa o hemelewaterafvoer
 - balkkraan voorstrijk (optie)
 - opstelplaats warmtepomp (WP)
 - opstelplaats expansievat
 - opstelplaats verdeler-voerverwarming
 - verwarmingselement in badkamer elektrisch
- RENVOOI GEVEL**
- VENTILATIE INSTALLATIE**
- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
 - afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
 - afzuigpunt mechanische ventilatie wand
 - suusrooster
 - ventilatorooster
 - screen
 - lozevoerpunt mechanische ventilatie plafond
 - lozevoerpunt mechanische ventilatie wand
- BOUWKUNDIG**
- kruipruimte
 - entree symbool
 - betonwanden
 - isolatie
 - metselwerk
 - gasbeton
 - ongesoldeerde lichte scheidingwand
 - gesoldeerde lichte scheidingwand
 - HSB-wand, 118mm
 - houten wand berging / zij-aanbouw
 - dakpakket
 - ribbenvloer
 - betonvloer
 - dekvloer
 - wandtegelwerk vgs. technische omschrijving
- RENVOOI BEGLAZING**
- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
 - inbraakwerende isolatiedoos 2 volgens NEN 5096
 - beglazing dubbel isolerend
 - beglazing triple isolerend
 - beglazing dubbel isolerend, letscheveilig
 - beglazing triple isolerend, letscheveilig
 - beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
 - beglazing triple isolerend, doorvalveilig
 - beglazing, matglas
 - beglazing, 30 min. brandwerend
 - beglazing, geluidswerend
 - beglazing, zonnwerend
- OPSTELPLAATS**
- wm = wasmachine
 - wd = wasdroger (wcd en afvoer optioneel)

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: De Waarden I Aarlesche Erven Projectlocatie: Best Projectnr.: G-105813 / VB22-07500-01	Woningbouw
Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed B.V. Architect: FAAM ARCHITECTS Projectfase: Verkooptekening Onderwerp: Begane Grond + 1e verd. Blok D	Formaat: A0 Schaal: 1:50 Datum: 22-07-2022 Getek.: VDB VK-1.010-D

010-465 5111
 020-465 5111
 020-465 5111
 020-465 5111

010-465 5111
 020-465 5111
 020-465 5111
 020-465 5111

010-465 5111
 020-465 5111
 020-465 5111
 020-465 5111