

Stenen zijaanbouw

Ongeïsoleerd onverwarmd (PL0012)

Basis voorgevel

VG5021 - Kanteldeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw



Ongeïsoleerd onverwarmd (PL0012)

Optie voorgevel

VG5022 - Kanteldeur met loopdeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw

Ongeïsoleerd onverwarmd (PL0012)

Optie voorgevel

VG5023 - Sectionaaldeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw

Geïsoleerd onverwarmd (PL0013)

Basis voorgevel

VG5023 - Sectionaaldeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw

Ongeïsoleerd onverwarmd (PL0012)

Geïsoleerd onverwarmd (PL0013)

Optie voorgevel

VG5025 - Openslaande bergingsdeuren in voorgevel gespouwde zijaanbouw



Ongeïsoleerd onverwarmd (PL0012)

Geïsoleerd onverwarmd (PL0013)

Optie voorgevel

VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw voorzien van matglas

Geïsoleerd verwarmd - Berging (PL0014)

Basis voorgevel

VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw voorzien van matglas



Geïsoleerd onverwarmd (PL0013)

Geïsoleerd verwarmd - Berging (PL0017)

Geïsoleerd verwarmd - Verblijfsgebied (PL0015)

Optie voorgevel

VG5029a - Dubbele deuren in voorgevel zijaanbouw
(optie niet mogelijk bij optie PL0025V)

VG5029b - Dubbele deuren in voorgevel zijaanbouw (i.c.m. optie PL0021)



Geïsoleerd verwarmd - Verblijfdgebied (PL0015)

Basis voorgevel - PL0021

Optie voorgevel

VG5030 - Kozijn met gemetselde borstwering in voorgevel zijaanbouw



Geïsoleerd verwarmd - Verblijfsgebied (PL0015)

Optie voorgevel

VG5027 - Pui met deur en zijlicht in voorgevel zijaanbouw

VG5027b - Pui met deur en zijlicht in voorgevel zijaanbouw (i.c.m. optie PL0021)



Geïsoleerd verwarmd - Verblijfsgebied (PL0015)

Optie voorgevel

VG5028 - Pui met deur, raam en borstwering met glas in voorgevel zijaanbouw

VG5028b - Pui met deur, raam en borstwering met glas in voorgevel zijaanbouw (i.c.m. optie PL0021)

Geïsoleerd verwarmd - met kleine badkamer (PL0019)

Basis voorgevel

VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw voorzien van matglas



Geïsoleerd verwarmd - met grote badkamer (PL0020)

Basis voorgevel - PL0020

Optie voorgevel - PL0019

VG5032 - Badkamerraam in voorgevel zijaanbouw

Geïsoleerd verwarmd - Verblijfsgebied (PL0015)

Basis voorgevel

VG5031 - Enkel raamkozijn in voorgevel verblijfsruimte

Optie voorgevel - PL0021

VG5033 - Enkel raamkozijn in voorgevel verblijfsruimte met volledige doorbraak

Ongeïsoleerd onverwarmd (PL0012)

Geïsoleerd onverwarmd (PL0013)

Geïsoleerd verwarmd - Berging (PL0014)

Basis achtergevel

AG5021 - Enkele loopdeur in achtergevel gespouwde zijaanbouw (bij verwarmd geen ventilatierooster)

Geïsoleerd verwarmd - Verblijfsgebied (PL0015)

Basis achtergevel

Optie achtergevel - PL0021

AG5025 - Kozijn met gemetselde borstwering in achtergevel zijaanbouw

Geïsoleerd verwarmd - Verblijfsgebied (PL0015)

Basis achtergevel - PL0021

Optie achtergevel

AG5024 - Kozijn met gemetselde borstwering in achtergevel zijaanbouw

Bouwnummers:

C01 7, 9, 22, 24, 25, 41, 43, 50, 51, 52 getekend

C01 6*, 8, 21, 23*, 42, 44, 49 gespiegeld

* tweede verdieping zie opties MST puntkap

B01 1, 12, 16, 26, 28, 35, 37, 38, 40, 53 getekend/gespiegeld

N.B.: zie voor de indeling en kleurstelling van de basisgevel van de woning uw overzichtstekening

RENVOOI

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd,
- Aansluitpunt TV
- Aansluitpunt DATA
- Deurbel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Beldrukker
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- RM Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (vbe)
- Na-regeling (rr)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex. mv 230V. WP 400V
- PV Daktdoorvoer t.b.v. PV
- Ruimtereservering omvormer PV-installatie
- PV-paneel
  PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
  aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa hemelwaterafvoer
- buitenkraan vorstvrij (optie)
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-
- voorverwarming
- verwarmingselement in badkamer
- electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

RENVOOI GEVEL

- A susrooster
- V ventilatierooster
- S screen

BOUWKUNDIG

- kruipluik
- entree symbool
- betonwanden
- isolatie
- metselwerk
- gasbeton
- ongeïsoleerde lichte scheidingswand
- geïsoleerde lichte scheidingswand
- HSB-wand, 118mm
- houten wand berging / zij-aanbouw
- dakpakket
- ribbenvloer
- betonvloer
- dekvloer
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting
Volgens DIN norm
- R
- L

RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend
- beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- beglazing triple isolerend, letselveilig
- beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
- beglazing triple isolerend, doorvalveilig
- M beglazing, matglas
- beglazing, 30 min. brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- beglazing, zonwerend

OPSTELPLAATS

wm = wasmachine
wd = wasdroger (wcd en afvoer optioneel)

Berging Types:

Blauw	- Ongeïsoleerd onverwarmd (Steen)
Groen	- Geïsoleerd onverwarmd (Steen)
Bruin	- Geïsoleerd verwarmd - Berging (Steen)
Rood	- Geïsoleerd verwarmd - Verblijfsruimte (Steen)
Paars	- Geïsoleerd verwarmd - badkamer (Steen)

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: De Waarden I Aarlesche Erven
Projectlocatie: Best
Projectnr.: G.105813 / VB22-07500-01

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed B.V.
Architect: FAAM ARCHITECTS
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **Opties zijaanbouw - gevel**

heijmans
Woningbouw
Graafseoseer 65 5245 JT Rosmalen
Postbus 171 5240 AD Rosmalen
T 073 - 543 51 11
F 073 - 543 51 51

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 25-01-2022
Getek.: VDB

VK-1.991-FJKN

BIM 360://VB22-07500-01 HWC 73 woningen Aarlesche Erven Best/DWB_Blok-F.JKN_BWK_VDB_GEV.rvt