





1 : 50



1 : 50



1 : 50



Aansluitpunt 1 fase, net en beschermingscontact, pV-installatiedraad, net afgezonderd (loos in m)
Aansluitpunt voed pV-installatie (indien pV-installat aanwezig)
Aansluitpunt net draad
Loze kleding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, net afgezonderd,
Aansluitpunt DATA
Deurbel
Centraal aardpunt
Centraaldoos (bv verlichting
Bedrukker
Elektronische schakelaar met wandcontactdoos
Aansluitpunt (bv armatuur op wand)
Roomtemper, optisch op lichtnet conform NEN 2555
Schakelaar, 1-polig
Schakelaar, serie-
Schakelaar, wissel-
Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
Schakelaar, wissel-/eenpolig
Schakelaar, 3-standen (bv bediening ventilatie)
Schakelaar naar v.w. (bv)
Na-regeling (v)
Batterijvoeder (N-NO zijde schakelaar)
Verdeelmethode
Wandcontactloos 1-voudig met beschermingscontact
Wandcontactloos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
Wandcontactdoos met wissel-/eenpolig
Wandcontactdoos, perlfis, 2x230V (bv forml)
Wandcontactdoos, perlfis, mv 230V, WP 400V
● pV
Dakdoorvoer 1 b.v. pV
Raisitereservering onvomer pV-installatie
pV-panel
pV panelen ter indicatie, aantal en positie van afwijzen van levering
aantal pV-panelen onder de applicatie bewoonster (BENG berekening)

	hemelwaterafvoer		opstelplaats verdeler- vloerverwarming
	buitenkraan vorstvrij (optie)		verwarmingselement in badkamer electrisch
	opstelplaats warmtepomp (WP)		

	opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)	V	ventilatiestooster
		S	screen
	afzuigpunt mechanische ventilatie plafond		toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
	afzuigpunt mechanische ventilatie wand		toevoerpunt mechanische ventilatie wand

 kruipruik

 entree symbool

 R

 L

RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders vermeld)

	netwerkwerk	○	beglazing dubbel isoleerend
	gasbeach	○	beglazing triple isoleerend
	ongeteïelde lichte scheidingwand	○	beglazing dubbel isoleerend, lichte
	geteïelde lichte scheidingwand	○	beglazing dubbel isoleerend, licht
	HSB-wand, 110mm	○	beglazing dubbel isoleerend, licht
	wand met boogring / zij aanbouw	○	beglazing triple isoleerend, dubbel
	dakpansel	M	beglazing, matglas
	ribbenrooster	⌚	beglazing, 30 min. brandwerend
	betonbodem	⬆	beglazing, gebuisdverend
	deksloot	▲	beglazing, zonnwerend
wandelgrootte v.g.s. technische omschrijving			

wm = wasmachine
wd = wasdroger (wcd en afvoer optioneel)

Graafsebaan 66	Postbus 171	T 070 - 543 51 11
5248 JT Rosmalen	5240 AD Rosmalen	F 073 - 543 51 11